





Spezierschraube Häfele Variante HC



Zylinderkopf



Senkkopf



- > Einsatzbereich: für Leichtbauplatten ohne Riegel **ab 4 mm Decklage**, unabhängig von der Beschaffenheit der Mittellage
- > Werkstoff: Stahl
- > Oberfläche: verzinkt
- > Antrieb: Kreuzschlitz PZ2
- > für Bohrloch-Durchmesser: 3 oder 5 mm

für Bohrloch-Durchmesser mm	Gewinde-Durchmesser d mm	Gewindelänge L mm	Artikel-Nr.
Zylinderkopf			
3	5,5	12,5	013.30.901
		14	013.30.900
5	6,2	14	013.30.910
Senkkopf			
5	7	13	013.31.910

Abpackung: 100 oder 1000 Stück

Bodenträger Häfele HC, mit sichtbarer Verschraubung



- > Einsatzbereich: für Leichtbauplatten ohne Riegel **ab 4 mm Decklage** unabhängig von der Beschaffenheit der Mittellage
- > Werkstoff: Zinkdruckguss
- > Montage: zum Einstecken und Schrauben (Spezierschraube Variante HC) in Raster 32



Oberfläche	Artikel-Nr.
vernickelt	282.54.701

Abpackung: 100 Stück



Bestellhinweis

Die Spezierschraube Variante HC ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Bohrbild



Rückwandhalter Häfele HC



- > Einsatzbereich: zur Fixierung von 2,8–3,8 mm Rückwänden, für Leichtbauplatten ohne Riegel mit **4 mm Decklage** und Expansionsmöglichkeit für Rastnasen in der Mittellage
- > Werkstoff: Federstahl 0,3 mm
- > Oberfläche: verzinkt
- > Montage: werkzeuglos in Nut 4,5 mm

	Artikel-Nr.
Rückwandhalter	260.06.900

Abpackung: 100 Stück