

VEROBOARD® ACOUSTIC

MINERALISCHER WERKSTOFF UMWELTFREUNDLICH.
AKUSTISCHE DECKENPLATTE, SICHTWÄNDE, WANDVERKLEIDUNG.
DECKSCHICHT NACH KUNDENWUNSCH.
NICHT BRENNBAR.
PLATTENSTÄRKE 10-32 MM.

Formatsäge

1	DIAREX DP HR-FA + nn-Säge	192962
	Einsatzparameter (Richtwerte): Drehzahl/min=5.000; Vorschub/min=5-8; fz/mm=0,02-0,03; SÜ/mm=20-30	189704
	Sonstiges: HW möglich, kurze Standzeiten.	

Plattenaufteilsäge

2	DIAREX DP HR-TR - topcoat	193046
	Einsatzparameter (Richtwerte): Drehzahl/min=4.000; Vorschub/min=12-20; fz/mm=0,03-0,04; SÜ/mm=20-30	
	Sonstiges: HW möglich, kurze Standzeiten.	

Durchlauf Zerspaner

3	Powertec airFace	186525
	Einsatzparameter (Richtwerte): Drehzahl/min=6.000; Vorschub/min=25-30	
	Sonstiges: Es können auch CompacTec und UniTec Zerspaner eingesetzt werden. Die Auswahl richtet sich nach der Deckschicht.	

Durchlauf Fügefräser

4	DIAMAX Füge-Fräser + DIAREX airFace	184029
	Einsatzparameter (Richtwerte): Drehzahl/min=9.000; Vorschub/min=15-25; fz/mm= 0,25-0,37	186905
	Sonstiges: Sollte Fügen im Durchlauf gefordert werden, sind diese Fräser eine Option.	

BAZ Schaftfräser

5	DIAMAX + DIAREX Hochleistungs-Fräser	186792
	Einsatzparameter (Richtwerte): Drehzahl/min=18.000-24.000; Vorschub/min=3-8; fz/mm=0,30-0,50	186150
	Sonstiges: Auch VHW Fräser sind möglich, jedoch kurze Standzeit.	

BAZ Bohrer

6	Mosquito Dübelbohrer + Dübelbohrer DP	183150
	Einsatzparameter (Richtwerte): Drehzahl/min=3.000-4.000; Vorschub/min=1,0-2,5	183013
	Sonstiges: Je nach Oberfläche muss die Bohrauswahl erfolgen.	